

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01615**

Срок действия сертификата по: **15.11.2026**

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

Кабельный ввод типа ВК-М-МР

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

ПАСПОРТ

ЗЭТА.030.168.000 ПС

1. Назначение

1.1. Латунные кабельные вводы типа G (далее - вводы G) предназначены для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации небронированного кабеля в корпус электротехнического устройства с уплотнительным кольцом круглого сечения и обеспечением высокой степени защиты в месте ввода кабеля IP 66 / IP67 / IP68. Присоединительная резьба G выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-81 "Резьба трубная цилиндрическая".



Новосибирская область
Краснообск г. 2024 г.

2. Технические характеристики

2. Технические характеристики

- 2.1 Основные характеристики кабельных вводов G указаны в таблице 1
- 2.2. Степень защиты: IP66 / IP67/IP68 по ГОСТ 14254-80;
- 2.3. Вид климатического исполнения УТ 1, УТ5 по ГОСТ 15150-69;
- 2.4. Материал корпуса: Никелированная латунь;
- 2.5. Материал уплотнения: Масло-бензостойкая резина (МБС)
- 2.6. Температура эксплуатации: от - 40е до +100° С.;
- 2.7. Указания по эксплуатации:


- Полностью установите кабельный ввод в отверстие корпуса и удалите заглушку-пыльник из ввода.
- Определите необходимую длину проводников, согласно размерам оборудования, и разделайте кабель соответствующим образом, удалив часть внешней оболочки.
- Протяните кабель сквозь ввод на необходимую глубину. Закрутите нажимную гайку в вводной элемент вручную до тех пор, пока не почувствуете сильное сопротивление. За тем, используя ключ, проверните корпус сальника еще на один оборот. Потяните аккуратно но кабель, чтобы удостовериться в том, что он достаточно уплотнён, т.е. не движется по оси. если имеется движение, проверните с помощью ключа корпус сальника еще на одну четверть оборота и снова проверьте. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не достигнете необходимого результата.
- В процессе эксплуатации рекомендуется проверять плотность установки ввода один раз в 3 месяца.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.



Артикул	Тип кабельного ввода	Тип и размер резьбы А, мм	Диапазон диаметров кабеля С, мм	Н	У	N	L	Размер под ключ S1	Размер под ключ S3	Размер под ключ S3
								S1	S3	S3
zeta30169	G3/8	G3/8	4-8	8	1,5	3	27	18	18	18
zeta30170	G1/2	G1/2	6-12	8	1,9	3	30	23	23	22
zeta30171	G3/4	G3/4	13-18	9	1,9	4	34	30	30	30
zeta30172	G1	G1	18-26	11	1,9	4	40	40	40	40
zeta30175	G2	G2	37-45	14	2,4	6	52	64	64	64
zeta30173	G1-1/4	G1-1/4	25-33	13	2,4	5,5	48	50	50	50
zeta30168	G1/4	G1/4		7	1,5	3	26	14	15	15
zeta30174	G1-1/2	G1-1/2		14	2,4	5,5	51	55	55	57
zeta30176	G2-1/2	G2-1/2		15	3,1	8	57	78	78	78
zeta30177	G3	G3		15	3,1	8	60	94	94	94

Таблица 1

